

ZWEIZEILIGE FERNANZEIGE



- 2 x 8 STELLEN, 57 mm LED
- ASSISTIERTE HANDDOSIERUNG
- RS232 · RS422
- IP56 · WANDMONTAGE



ÜBERBLICK

Zwei Zeilen mit je acht roten LED-Stellen von 57 mm Höhe in einem dichten Kunststoffgehäuse für die Wandmontage. Die Anzeige führt den Bediener durch die assistierte Handdosierung: die erste Zeile zeigt die Nummer der Rezeptur und das Bruttogewicht, die zweite die Nummer des Produkts und die zu dosierende Menge, die beim Laden gegen Null abnimmt. Die Werte kommen über RS232 oder RS422 von einem Wägeindikator der Serie WR; IP56 macht die Anzeige tauglich für staubige Anlagen und Waschbereiche.

ANZEIGE

- 2 Zeilen x 8 Stellen, rote LED, 57 mm
- Semi-alphanumerisch
- IP56-Kunststoffgehäuse

ANSCHLUSS

- RS232 und RS422 seriell
- 1 200 ... 57 600 bit/s
- 12 ... 24 V DC, 30 W



TECHNISCHE DATEN

ANZEIGE

Zeilen	2
Stellen je Zeile	8
Ziffernhöhe	57 mm
Art	semi-alphanumerisch, rote LED
Gehäuse	Kunststoff, für Wandmontage

KOMMUNIKATION

Serielle Schnittstellen	RS232 · RS422
Baudrate	1 200 ... 57 600 bit/s, sieben Stufen
Liest von	Wägeindikator, Serie WR

ASSISTIERTE HANDDOSIERUNG

Erste Zeile	Rezepturnummer, Bruttogewicht
Zweite Zeile	Produktnummer, Menge
Menge	nimmt beim Laden gegen Null ab

STROMVERSORGUNG UND ZULASSUNGEN

Versorgungsspannung	12 ... 24 V DC
Leistungsaufnahme	30 W
CE	europäische Konformitätskennzeichnung
UKCA	CE-Entsprechung für UK
Typ	L-RIPDOSMANHA

UMGEBUNG UND MECHANIK

Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +50 °C
Feuchtigkeit, nicht kondensierend	85 %
Schutzart	IP56
Abmessungen	468 x 390 x 130 mm · siehe Zeichnung
Montage	4 x Ø 6 mm, Abstand 490 x 234 mm · Wand



ABMESSUNGEN

