


FÜNFSTELLIGE FERNANZEIGE, 100 mm



ÜBERBLICK

Die größte der Fernanzeigen: fünf alphanumerische Stellen von 100 mm Höhe als Punktmatrix in roter LED — eine Matrix zeigt Buchstaben so bereitwillig wie Ziffern, was eine Siebensegmentstelle nicht kann. Die Helligkeit ist regelbar, die Anzeige passt damit in ein dämmriges Lager so gut wie in eine Halle mit Tageslicht. Dichtes Kunststoffgehäuse, IP56, für die Wandmontage; der Wert kommt über RS485, die Versorgung beträgt 12 bis 24 V DC.

ANZEIGE

- 5 Stellen, Punktmatrix, 100 mm hoch
- Ablesbar bis 35 m
- Helligkeitsregelung

ANSCHLUSS

- RS485 seriell, ASCII
- 9 600 bit/s · bis 1 000 m
- 12 ... 24 V DC, 20 W



TECHNISCHE DATEN

ANZEIGE

Stellen	5
Ziffernhöhe	100 mm
Art	Punktmatrix, alphanumerisch, rote LED
Helligkeit	regelbar, 0 ... 10 oder automatisch
Ablesedistanz	bis 35 m
Gehäuse	Kunststoff, für Wandmontage

KOMMUNIKATION

Serielle Schnittstelle	RS485
Protokoll	ASCII
Baudrate	9 600 bit/s
Kabellänge	bis 1 000 m
Liest von	Transmitter, Serie LCD2 und LCD3

MECHANIK

Schutzart	IP56
Abmessungen	468 x 390 x 130 mm · siehe Zeichnung
Montage	4 x Ø 6 mm, Abstand 490 x 234 mm · Wand

STROMVERSORGUNG UND ZULASSUNGEN

Versorgungsspannung	12 ... 24 V DC
Leistungsaufnahme	20 W
CE	europäische Konformitätskennzeichnung
UKCA	CE-Entsprechung für UK
Typ	L-RIPILED5100

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +50 °C
Feuchtigkeit	85 %, nicht kondensierend



ABMESSUNGEN

