


SECHSSTELLIGE FERNANZEIGE, IP65



- 6 STELLEN, 95 mm LED
- IP65 ALUMINIUM · AUSSEN
- RS232 · RS485 · 15 ADRESSEN
- ROT/GRÜN-AMPEL



ÜBERBLICK

Die Anzeige für den Außenbereich: sechs rote LED-Stellen von 95 mm Höhe in einem eloxierten Aluminiumprofil mit IP65, innerhalb von 120° aus jeder Richtung ablesbar. Ein belüftetes Antikondensations-Ventil regelt Feuchtigkeit und Druck im Gehäuse, damit sich kein Kondensat auf der Scheibe niederschlägt. Die Helligkeit folgt einem Sensor oder wird von Hand gestellt, und die serielle Leitung schaltet eine rote oder grüne Ampel. Bis zu fünfzehn Anzeigen teilen sich eine Leitung, jede mit eigener Adresse.

ANZEIGE

- 6 Stellen, 95 mm hoch, 120° Winkel
- Helligkeit per Sensor oder Hand
- IP65 eloxiertes Aluminium

ANSCHLUSS

- RS232 und RS485, autom. erkannt
- 15 Adressen auf einer Leitung
- 110 ... 240 V AC, < 10 VA



TECHNISCHE DATEN

ANZEIGE

Stellen	6, semi-alphanumerisch
Ziffernhöhe	95 mm
Farbe	hellrote LED
Blickwinkel	120° aus allen Richtungen
Helligkeit	1 ... 10 oder automatisch, per Sensor
Signalisierung	4 LED · rote oder grüne Ampel

KOMMUNIKATION

Serielle Schnittstellen	RS232 · RS485, autom. Erkennung
Protokoll	ASCII
Baudrate	9 600 bit/s · 1 Start, 1 Stopp, ohne
Adressen	15 · mehrere Anzeigen auf einer
Einstellung	über die serielle Leitung, Gehäuse

STROMVERSORGUNG UND ZULASSUNGEN

Versorgungsspannung	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	< 10 VA
CE	europäische Konformitätskennzeichnung
UKCA	CE-Entsprechung für UK
Typ	L-RIP6100IP65

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Feuchtigkeit	85 %, nicht kondensierend
Belüftung	Antikondensations-Ventil

MECHANIK UND LIEFERUMFANG

Schutzart	IP65 · eloxiertes Aluminiumprofil
Abmessungen	745 x 160 x 50 mm · siehe Zeichnung
Montage	2 x Ø 8,5 mm, Abstand 495 mm · Wand
Inklusive	Verbinder · Speisekabel 1,3 m · Bügel
Auf Anfrage	Sonnen- und Regenschutz

ABMESSUNGEN

