

FUNK-GROSSANZEIGE



1052 DISPLAY

Typ: **EFMG**

- VIER LED-ZIFFERN 100 MM
- SUMME AUS BIS ZU 8
- REICHWEITE BIS 800 M
- IP65 · 11 ... 30 V DC



KENNDATEN

Anzeige	4 Ziffern, LED, 100 mm
Funk	2,4 GHz, bis 800 m
Versorgung	11 ... 30 V DC
Gehäuse	IP65, 434 × 195,5 × 77 mm

Passende Funksender: EFMC (Gehäuse) und EFMF (OEM-Platine).



ÜBERBLICK

Messwerte in der ganzen Halle sichtbar: vier LED-Ziffern mit 100 mm Höhe zeigen den Wert eines Funksenders oder die Summe aus bis zu acht. Die Anzeige hängt an der Decke oder an der Wand, braucht 11 bis 30 V DC und kein Signalkabel – der Wert kommt über Funk. Tara und Netto/Brutto lassen sich über zwei verdrahtete Logikeingänge schalten.

ANZEIGE

- vier Ziffern, 100 mm LED
- ein Sender oder Summe aus bis zu 8
- Tara und Netto/Brutto über Logikeingang

VERSORGUNG UND FUNK

- 11 ... 30 V DC, bis 3,5 A
- 2,4 GHz, Reichweite bis 800 m
- IP65, Decke oder Wand



TECHNISCHE DATEN

EINGANG UND MESSUNG

Quellen	ein Funksender oder die Summe aus bis zu acht
Logikeingänge	2, verdrahtet: Tara und Netto/Brutto

UMGEBUNG UND MECHANIK

Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Luftfeuchte	max. 95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP65 / NEMA 4X bei fachgerechter Montage
Abmessungen	434 x 195,5 x 77 mm
Montage	an der Decke abgehängt oder an der Wand

AUSGÄNGE UND SCHNITTSTELLEN

Funk	lizenzfreier Sender-Empfänger, 2,4 GHz
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	bis 800 m
Antenne	im Gehäuse

ANZEIGE UND BEDIENUNG

Ziffern	vier, LED, 100 mm hoch
Funktionen	Tara · Netto/Brutto · Null · Anzeigeformat
Konfiguration	PC-Software mit einer Basisstation

VERSORGUNG

Versorgungsspannung	11 ... 30 V DC
Stromaufnahme	max. 3,5 A
Versorgungsklemmen	0 V und +V · verpolungsgeschützt

FUNKTIONEN

Einsatz	Kran- und Wäganlagen – Messwert in der ganzen Halle sichtbar
Kein Signalkabel	der Messwert kommt über Funk, nur die Versorgung wird angeschlossen

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN



CE

Konformitätserklärung des Herstellers für die Produktreihe (2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU)



2,4 GHz

FCC · IC

FCC ID VHARA24 · IC 7224A-RA24 (Kanada)



IP65

IP65 / NEMA 4X

bei fachgerechter Montage

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Basisstation	zur Konfiguration, z. B. USB-Basisstation EFME
Funk-Repeater	verdoppelt die Reichweite, einmal je Funkstrecke

Herstellertyp: T24-LD1.

